



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA194
Typengenehmigung erteilt	20011213
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'06/52/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7710
05 Typ; Variante/Version	MR Allrad Motor: 6081TRW12
06 Vorziffer	RW7710.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0005
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	33,28
18 Getriebe 2	m19
18 iA 2	33,28
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	30,72
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
20 Betriebsbremse Z2	triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6081TRW12
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8134
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	808.0
29 Md. max n	1360
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE171332 Austritt acv



34 Motorkennzeichen	6081TRW12	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4795	
40 Länge bis	5115	
41 Breite von	2038	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3008	
42 Höhe bis	3058	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1219	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2800	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1577	



47 Spur Achse 1 bis	2135
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	2210
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6400
52 Leergewicht bis	7900
53 Garantiegewicht von	7800
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	4800
54 Achsgarantie h von	5100
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R30 137A8 480/70R28 140A8 540/65R28 137A8 420/85R30 140A8 540/65R30 138A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 650/65R38 154A8 580/70R38 155A8 520/85R42 162A8 650/65R42 156A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 855-905mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07 Sicherheitskabine e1*0021 (ungefedert oder gefedert)
Bemerkungen Z3	18) m5 , 5 Gruppen. 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z4	m19, Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	s , Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**