



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA197
Typengenehmigung erteilt	20020408
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8320
05 Typ; Variante/Version	LR Allrad Motor: 6081HRW34
06 Vorziffer	RW8320.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0017
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	a16



18 iA 1	33,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbr. verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; zus. mech.Getriebesperre
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6081HRW34
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8134
28 Leistung kW	184.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1154.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE164819 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	6081HRW34
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5873
40 Länge bis	6317
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2940
44 Abstand Achse 1-2 bis	3020
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	2032
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9800
52 Leergewicht bis	11400
53 Garantiegewicht von	13350
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	5600
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R30 141A8 540/65R30 138A8 600/65R28 142A8 480/70R34 143A8 600/70R30 152A8 620/75R30 168A8
70 Reifen Felgen	h= 620/70R42 160A8 650/65R42 158A8 710/70R38 166A8 520/85R46 158A8 650/65R38 173A8 710/70R42 168A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 905-960mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S $\phi$ e1!0027
Bemerkungen Z3	22) elektro-hydraulische Uebertragungseinrichtung
Bemerkungen Z7	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich