



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA199
Typengenehmigung erteilt	20040527
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	4710
05 Typ; Variante/Version	269
06 Vorziffer	LV4710.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0108
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	32,80
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	32,80



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE88-EJT47
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	33.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	138.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM125945 Austritt ab/ac
34 Motorkennzeichen	4TNE88-EJT47
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3454
40 Länge bis	0
41 Breite von	1670
41 Breite bis	2055
42 Höhe von	2263
42 Höhe bis	2432
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	913
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1816
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1327
47 Spur Achse 1 bis	1461
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	1907
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	1900
53 Garantiegewicht von	3058
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	2138
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	1700
58 ungebremst autom	1700
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 27x12LL-15 6PR 27x10.50-15 4PR 7.00-16 6PR 8.00-16 6PR 10.00-16.5 6PR
70 Reifen Felgen	h= 22.5LL-16.1 6PR 44x18.00-20 4PR 13.6-24 6PR 14.9-24 4PR 16.9-24 4PR 13.6-28 4PR
71 Reifen Felgen	17.5L-24 8PR weitere im Abrollradiusbereich 514-639mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe11!1554; Sicherheitskabine øe12!0015
Bemerkungen Z3	18) m4= 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt