



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030220 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040615 |
| Erweiterung TG Positionen | '101 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6320 |
| 05 Typ; Variante/Version | M Allrad Motor: 4045HL270 |
| 06 Vorziffer | L06320..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0004 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | aW. v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 33,20-40,6 |
| 18 Getriebe 2 | m6 |
| 18 iA 2 | 33,20-40,6 |
| 18 Getriebe 3 | m4 |
| 18 iA 3 | 31,50 |
| 18 Getriebe 4 | s |
| 18 iA 4 | 33,23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Aussenband im Oelbad; auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045HL270 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 418 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/H0010202 | Austritt acl/acr/aru |
| 34 Motorkennzeichen | 4045HL270 | |
| 34 Motorkennzeichen | | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 | |
| 38 Anzahl Türen | '2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4022 | |
| 40 Länge bis | 4564 | |
| 41 Breite von | 1860 | |
| 41 Breite bis | 2550 | |
| 42 Höhe von | 2385 | |
| 42 Höhe bis | 2877 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1086 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1412 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2087 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1319 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2311 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4400 |
| 52 Leergewicht bis | 5800 |
| 53 Garantiegewicht von | 4870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4000 |
| 54 Achsgarantie h von | 2920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R24 141A8 480/65R24 138A8 540/65R24 135A8 380/70R28 127A8 340/85R28 127A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R38 146A8 420/85R38 144A8 600/65R38 147A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 580-835mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel ww. \emptyset e1!0023 \emptyset e1!0036 fest oder abklappbar |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine ww. \emptyset e1!0067 \emptyset e1!0068 \emptyset e1!0080 |
| Bemerkungen Z3 | \emptyset e1!0066 |
| Bemerkungen Z5 | 18) m4/m6, 4 Gruppen. 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z6 | m4 Vollsynchronisiert, 4 Gruppen, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | s Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | 20) aW. Allradbremse = zus. Mehrscheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z11 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z13 | 54) ungebremste VA = 1950-3600kg; gebremste VA = 1950-4000kg |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden) |