



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA206
Typengenehmigung erteilt	20030220
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040615
Erweiterung TG Positionen	'101
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6520
05 Typ; Variante/Version	M Allrad Motor: 6068TL270
06 Vorziffer	L06520.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0008
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	33,23-41,6
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	33,23-41,6
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	33,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
20 Betriebsbremse Z2	triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068TL270
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	464.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/H0010203 Austritt acl/acr
34 Motorkennzeichen	6068TL270



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4443
40 Länge bis	5185
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2788
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1205
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	2112



48 Spur Achse 2 von	1319
48 Spur Achse 2 bis	2311
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4500
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	5940
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	2240
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 540/65R26 136A8 540/65R24 135A8 380/85R28 133A8 480/70R28 140A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 650/65R38 154A8 600/65R38 147A8 540/70R34 148A8 580/70R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 720-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ww. \varnothing e1!0035 fest od. abklappbar
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine ww. \varnothing e1!0066 \varnothing e1!0067 \varnothing e1!0080
Bemerkungen Z4	18) m4/m6, 4 Gruppen. 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z5	s Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt
Bemerkungen Z7	20) aW. Allradbremse = zus. Mehrscheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z9	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	54) ungebremste VA = 2240-3800kg; gebremste VA = 2240-4200kg
Bemerkungen Z17	Eintrag-Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z19

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)
