



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA209 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030220 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040615 |
| Erweiterung TG Positionen | '101 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6820 |
| 05 Typ; Variante/Version | M Allrad Motor: 6068HL472 |
| 06 Vorziffer | L06820..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0006 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | aW. v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 31,46 |
| 18 Getriebe 3 | s |
| 18 iA 3 | 26,59 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Aussenband im Oelbad; auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068HL472 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6788 |
| 28 Leistung kW | 99 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 620 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/H0010203 Austritt acl/acr |
| 34 Motorkennzeichen | 6068HL472 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4443 |
| 40 Länge bis | 5185 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2788 |
| 42 Höhe bis | 2870 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1100 |
| 43 Überhang hinten bis | 1205 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1416 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2112 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1319 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2311 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5500 |
| 52 Leergewicht bis | 6700 |
| 53 Garantiegewicht von | 5940 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4800 |
| 54 Achsgarantie h von | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 136A8 540/65R26 136A8 540/65R24 135A8 380/85R28 133A8 480/70R28 140A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R38 153A8 650/65R38 154A8 600/65R38 147A8 540/70R34 148A8 580/70R38 155A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 720-855mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine ww. \varnothing e1!0066 \varnothing e1!0080 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m5, 5 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z4 | s , Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt |
| Bemerkungen Z6 | 20) aW. Allradbremse = zus. Mehrscheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z8 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z10 | 54) ungebremste VA = 2240-4400kg; gebremste VA = 2240-4800kg |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden) |



Typenscheinschweiz.ch