



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA223
Typengenehmigung erteilt	20040329
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5215
05 Typ; Variante/Version	CS3 Allrad
06 Vorziffer	AT5215.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0064
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029TAT70
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	40.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	223.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO030317 mit ww. 1/HO030100 Austritt acl
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HO030317 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	3029TAT70
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3580
40 Länge bis	4005
41 Breite von	1660
41 Breite bis	2260
42 Höhe von	2087
42 Höhe bis	2679
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1242
47 Spur Achse 1 bis	2007
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	1920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	3070
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2-20 111A8 320/85R20 119A8 375/75-20 119A8 11.2-24 114A8 12.4R24 119A8 420/65R20 119A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9-28 128A8 420/70R24 130A8 380/85R28 133A8 16.9-30 137A8 12.4R36 124A8 480/70R30 141A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 590-715mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe13!0051 (abklappbar)
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen øe13!0052
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine øe13!0050
Bemerkungen Z5	18) Synchrongetriebe, wahlw. mit Kriechganggruppe, Splittgruppe,
Bemerkungen Z6	mech. oder elektro-hydr. betätigt. ww. Last- Wendeschaltung
Bemerkungen Z8	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	57) 23500-24500kg = Anwendung der RiLi 89/173 EWG Art. 2/2
Bemerkungen Z15	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)



**Typenscheinschweiz.ch**