



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA228
Typengenehmigung erteilt	20040329
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5515
05 Typ; Variante/Version	CS4 Allrad
06 Vorziffer	AT5515.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0102
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,27
18 Getriebe 2	m4



18 iA 2	17,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TAT70
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	314
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO030319 mit ww. 1/HO030100 Austritt acl
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HO030319 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	4045TAT70
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3810
40 Länge bis	4235
41 Breite von	1540
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2282
42 Höhe bis	2720
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2178
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1242
47 Spur Achse 1 bis	2007
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	2190



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2800
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	5100
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2-20 111A8 320/85R20 119A8 375/75-20 119A8 11.2-24 114A8 12.4R24 119A8 420/65R20 119A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9-28 128A8 420/70R28 133A8 380/85R30 135A8 16.9-30 137A8 12.4R36 124A8 540/65R30 138A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 640-745mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe13!0051 (abklappbar)
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen øe13!0052
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine øe13!0050
Bemerkungen Z5	18) Synchrongetriebe, wahlw. mit Kriechganggruppe, Splittgruppe,
Bemerkungen Z6	mech. oder elektro-hydr. betätigt. ww. Last- Wendeschaltung
Bemerkungen Z8	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	57) 22900-24500kg = Anwendung der RiLi 89/173 EWG Art. 2/2
Bemerkungen Z15	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z18

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
