



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA230
Typengenehmigung erteilt	20040329
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5615 (?)
05 Typ; Variante/Version	CN4 Allrad / Schmalspur
06 Vorziffer	AT5615.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0082
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TAT71
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	65
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	337
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO030319 mit ww. 1/HO030100 Austritt acl
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HO030319 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	4045TAT71
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3720
40 Länge bis	4225
41 Breite von	1060
41 Breite bis	1760
42 Höhe von	2167
42 Höhe bis	2540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2078
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	858
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	1374
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	2930
53 Garantiegewicht von	3290
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	11000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5550
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.0/75-15.3 8PR 250/80-16 8PR 7.50R16 96A8 7.50-18 8PR 260/70R20 127A8 280/70R20 116A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6-24 121A8 360/70-24 122A8 11.2R28 116A8 14.9R28 128A8 380/70R28 127A8 420/70R28 124A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 605-740 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) 5615, 5615F, 5615V
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel øe13!0033 (abklappbar)
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine øe13!0046
Bemerkungen Z6	18) Synchrongetriebe, wahlw. mit Kriechganggruppe, Splittgruppe,
Bemerkungen Z7	mech. oder elektro-hydr. betätigt. ww. Last- Wendeschaltung
Bemerkungen Z9	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z14	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)