



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4JA241  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060331  |
| gültig für Importdatum bis | 20090630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20060328  |
| Erweiterung TG Positionen  | '11/18/25/34/38/53                                |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                   |
| 04 Marke                   | JOHN DEERE  |
| 04 Typ                     | 8530  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LR; Allrad  |
| 06 Vorziffer               | RW8530.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0017                            |
| 10 EFKO-Code               | 5546  |
| 10 Hersteller              | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Längsträger                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | a.W. v= hydropneumatisch                          |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                     |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                             |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a16  |
| 18 iA 1                    | 34,07                                      |
| 18 Getriebe 2              | s  |
| 18 iA 2                    | 34,07                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | elektro-hydr., Mehrscheiben im Oelbad,     |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf VR                                     |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse; zus. mech. Getriebesperre |
| 25 Motor Marke             | JOHN DEERE                                 |
| 25 Motor Typ               | 6090HRW08 / 6090HRW23                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 8984                                       |
| 28 Leistung kW             | 244.0                                      |
| 28 Leistung n              | 2100                                       |
| 29 Md. max Nm              | 1451.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1575                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/RE210829 Austritt acv                    |
| 34 Motorkennzeichen        | 6090HRW08 oder/ou                          |



|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | 6090HRW23    | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |              |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |   |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |   |
| 40 Länge von               | 6050         |   |
| 40 Länge bis               | 6459         |   |
| 41 Breite von              | 2039         |   |
| 41 Breite bis              | 2550         |   |
| 42 Höhe von                | 2250         |   |
| 42 Höhe bis                | 0            |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |   |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3020         |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3050         |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1577         |   |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2032         |   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1600  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1930  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 10100 |
| 52 Leergewicht bis            | 12300 |
| 53 Garantiegewicht von        | 12350 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 18000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 4600  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 8000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 7750  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 10000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 31000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/70R30 141A8; 540/65R30 138A8; 600/65R28 147A8; 480/70R34 143A8; 600/70R30 152A8; 620/75R30 163A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 580/70R42 158A8; 620/70R42 160A8; 650/65R42 165A8; 710/70R38 171A8; 650/85R38 173A8; 710/70R42 173A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine øe1!0112  |
| Bemerkungen Z3                      | 22) elektro-hydr. Uebertragungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 38) Notausstieg: rechtes Seitenfenster mit Reissleine   |
| Bemerkungen Z10                     | Eintrag-Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z11                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                          |