



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA241
Typengenehmigung erteilt	20060331
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20060328
Erweiterung TG Positionen	'11/18/25/34/38/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8530
05 Typ; Variante/Version	LR; Allrad
06 Vorziffer	RW8530.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0017
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	a16
18 iA 1	34,07
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	34,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; zus. mech. Getriebesperre
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090HRW08 / 6090HRW23
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	244
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1451
29 Md. max n	1575
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE210829 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	6090HRW08 oder/ou



34 Motorkennzeichen	6090HRW23	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	6050	
40 Länge bis	6459	
41 Breite von	2039	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2250	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3020	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3050	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1577	
47 Spur Achse 1 bis	2032	



48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10100
52 Leergewicht bis	12300
53 Garantiegewicht von	12350
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R30 141A8; 540/65R30 138A8; 600/65R28 147A8; 480/70R34 143A8; 600/70R30 152A8; 620/75R30 163A8
70 Reifen Felgen	h= 580/70R42 158A8; 620/70R42 160A8; 650/65R42 165A8; 710/70R38 171A8; 650/85R38 173A8; 710/70R42 173A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!0112
Bemerkungen Z3	22) elektro-hydr. Uebertragungseinrichtung
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg: rechtes Seitenfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z10	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich