



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA242 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060302 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6420 |
| 05 Typ; Variante/Version | M Allrad Motor: 4045HL473 |
| 06 Vorziffer | L06420..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 33,20-40,6 |
| 18 Getriebe 2 | m6 |
| 18 iA 2 | 33,20-40,6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 3 | m4 |
| 18 iA 3 | 31,50 |
| 18 Getriebe 4 | s |
| 18 iA 4 | 33,23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband im Oelbad; auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045HL473 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 458 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/H0010202 Austritt acl/acr/aru |
| 34 Motorkennzeichen | 4045HL473 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4022 |
| 40 Länge bis | 4564 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2385 |
| 42 Höhe bis | 2877 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1086 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1412 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2087 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1319 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2311 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4400 |
| 52 Leergewicht bis | 5800 |
| 53 Garantiegewicht von | 4870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4200 |
| 54 Achsgarantie h von | 2920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R24 141A8 480/65R24 138A8 540/65R24 135A8 380/70R28 127A8 340/85R28 127A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R38 146A8 420/85R38 144A8 600/65R38 147A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 580-835 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel ww. \emptyset e1!0023 \emptyset e1!0036 fest oder abklappbar |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine ww. \emptyset e1!0067 \emptyset e1!0068 \emptyset e1!0080 |
| Bemerkungen Z3 | \emptyset e1!0066 |
| Bemerkungen Z5 | 18) m4/m6: 4 Gruppen. 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z6 | m4 : Vollsynchronisiert, 4 Gruppen, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | s : Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt |
| Bemerkungen Z9 | 19) Vmax. 30 km/h eingehalten durch mech. (mit Plombierung) oder elektr. (ohne Plombierung) Sperren vom grössten |
| Bemerkungen Z10 | Gang der Stassengruppe, wirkend auf Lastschaltgetriebe; bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z12 | 20) a.W. Allradbremse = zus. Mehrscheiben im Oelbad auf VR |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z16 | 54) ungebremste VA = 1950-3800kg; gebremste VA = 1950-4200kg |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden) |