



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA242
Typengenehmigung erteilt	20060302
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6420
05 Typ; Variante/Version	M Allrad Motor: 4045HL473
06 Vorziffer	L06420.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,20-40,6
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	33,20-40,6



18 Getriebe 3	m4
18 iA 3	31,50
18 Getriebe 4	s
18 iA 4	33,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL473
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	458.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/H0010202 Austritt acl/acr/aru
34 Motorkennzeichen	4045HL473
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4022
40 Länge bis	4564
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2385
42 Höhe bis	2877
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1319
48 Spur Achse 2 bis	2311



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	4870
53 Garantiegewicht bis	8200
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	2920
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R24 141A8 480/65R24 138A8 540/65R24 135A8 380/70R28 127A8 340/85R28 127A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8 420/85R38 144A8 600/65R38 147A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 580-835 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ww. \emptyset e1!0023 \emptyset e1!0036 fest oder abklappbar
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine ww. \emptyset e1!0067 \emptyset e1!0068 \emptyset e1!0080
Bemerkungen Z3	\emptyset e1!0066
Bemerkungen Z5	18) m4/m6: 4 Gruppen. 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	m4 : Vollsynchronisiert, 4 Gruppen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z7	s : Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt
Bemerkungen Z9	19) Vmax. 30 km/h eingehalten durch mech. (mit Plombierung) oder elektr. (ohne Plombierung) Sperren vom grössten
Bemerkungen Z10	Gang der Stassengruppe, wirkend auf Lastschaltgetriebe; bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z12	20) a.W. Allradbremse = zus. Mehrscheiben im Oelbad auf VR



Bemerkungen Z14	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z16	54) ungebremste VA = 1950-3800kg; gebremste VA = 1950-4200kg
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)