



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA255
Typengenehmigung erteilt	20070117
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7930
05 Typ; Variante/Version	MR
06 Vorziffer	RW7930.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0005
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,72
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	33,28
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	27,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad; auf HR oder
21 Hilfsbremse Z2	ww. auf VR + HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HRW65
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	186
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	997
29 Md. max n	1575
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE200884	Austritt acl/acr
34 Motorkennzeichen	6068HRW65	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5574	
40 Länge bis	5773	
41 Breite von	2137	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3240	
42 Höhe bis	3300	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1333	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2860	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1576
47 Spur Achse 1 bis	2111
48 Spur Achse 2 von	1583
48 Spur Achse 2 bis	2008
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	11780
53 Garantiegewicht bis	13100
54 Achsgarantie v von	5150
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R30 137A8, 600/65R28 147A8, 540/65R30 143A8, 420/85R34 147A8, 480/70R34 155A8, 600/70R30 152A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R42 155A8, 650/85R38 173A8, 520/85R42 157A8, 650/65R42 158A8, 710/70R42 168A8, 620/70R46 162A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!00127
Bemerkungen Z3	18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); stufenlos (AutoPower)
Bemerkungen Z5	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	Eintrag-Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z12

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
