



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA262
Typengenehmigung erteilt	20080129
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6630
05 Typ; Variante/Version	MW1; DD44
06 Vorziffer	L06630.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0008
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	40,1-41,5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	37,5-41,5
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	40,1-41,5
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech. Getriebesperre
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HL280
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	527.0



29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO010203 Austritt acl/acr/aru
34 Motorkennzeichen	6068HL280
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	5185
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2815
42 Höhe bis	2915
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1075
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	2350
48 Spur Achse 2 von	1622
48 Spur Achse 2 bis	2350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4950
52 Leergewicht bis	6700
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	6900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8, 540/65R24 135A8, 14.9R28 128A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 137A8, 420/85R28 139A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8, 600/65R38 147A8, 18.4R38 146A8 580/70R38 155A8, 650/65R38 154A8, 520/85R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. ϕ e1!0130, ϕ e1!0131, ϕ e1!0136
Bemerkungen Z3	18) ww. 4 oder 6 Gruppen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z4	ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus)
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung



Bemerkungen Z8

36) a.W. separate, umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach;
Anordnung nach RiLi 78/933 EWG

Bemerkungen Z12

Eintrag-Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
