



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA265 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081211 |
| gültig für Importdatum bis | 20090630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | Gator XUV 850 D |
| 05 Typ; Variante/Version | Version H Motor: 3TNV70-BJUV |
| 06 Vorziffer | MOXUVD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0011 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen, unter Beifahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen, zwischen den Achsen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2 |
| 18 iA 1 | 10,66/24,0 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Getriebewelle; autom. |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Aktivierung der Differenzialsperre |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV70-BJUV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 854 |
| 28 Leistung kW | 16.1 |
| 28 Leistung n | 3400 |
| 29 Md. max Nm | 49.5 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AM136233 Austritt abu |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV70-BJUV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Schild; auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2552 |
| 40 Länge bis | 2875 |
| 41 Breite von | 1480 |
| 41 Breite bis | 1560 |
| 42 Höhe von | 1075 |
| 42 Höhe bis | 1880 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 480 |
| 43 Überhang hinten bis | 626 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1766 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2007 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1150 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1145 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1240 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 745 |
| 52 Leergewicht bis | 900 |
| 53 Garantiegewicht von | 1385 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 580 |
| 54 Achsgarantie h von | 805 |
| 54 Achsgarantie h bis | 935 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 590 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 590 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 59 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x10.00-12, 25x9.00-12, 185/75R16C |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x11.00-12, 27/1050-15 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 283-315mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 02) bei gewerblicher Zulassung: VTS Art. 134/1 (Nutzlast) beachten |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine øe12!0029 |
| Bemerkungen Z5 | 36) Ausrüstung: Geschwindigkeitsmesser erforderlich; wird vom TG-Inhaber montiert |
| Bemerkungen Z7 | 72) Motorleistung < 19 kW; keine Abgasegenehmigung erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |