



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA283
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20160912
Erweiterung TG Positionen	'06/25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator HPX 4x4
05 Typ; Variante/Version	GATOR 4x2; -/F2, -/F3, -/EB44, -/ED44
06 Vorziffer	1MOHP..... / MOHP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2003/37*0011
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen zwischen den Achsen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen zwischen den Achsen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	10,66/24,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-XJUV(H)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	13.6
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	45.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM134662
34 Motorkennzeichen	3TNV70-XJUV(H)
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Schild; auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/a.W. nur gewerbl.zul.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2780
40 Länge bis	2875
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1555
42 Höhe von	1206
42 Höhe bis	1900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	626
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1908
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1183
47 Spur Achse 1 bis	1271
48 Spur Achse 2 von	1130
48 Spur Achse 2 bis	1219
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	689
52 Leergewicht bis	875
53 Garantiegewicht von	1385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	935
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	590
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	590
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	59
69 Reifen Felgen	v= 24x 9.50-10
70 Reifen Felgen	h= 24x10.50-10, 24x12.00-10, 23x10.50-12
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 290-311mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) bei gewerbl. Zulassung: VTS Art. 134/1 (Nutzlast) beachten
Bemerkungen Z3	06) 1MOHP4D..... / M0HP4D.....
Bemerkungen Z4	1MOHPXD..... / MOHPXD.....
Bemerkungen Z6	09) bei landw. Zulassung erforderlich: Sicherheitsrahmen ww. \varnothing e12!0029, \varnothing e12!0058;
Bemerkungen Z7	ww. mit Dach, Front-/Heckscheibe; ohne Türen
Bemerkungen Z9	36) Ausrüstung: Geschwindigkeitsmesser erforderlich; wird vom TG-Inhaber montiert
Bemerkungen Z11	73) nicht erforderlich; <19kW
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich