



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA284
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 850 D
05 Typ; Variante/Version	GATOR 4x2; -/G2, -/G3
06 Vorziffer	MOXUVD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2003/37*0011
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen, zwischen den Achsen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	10,66/24,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle; autom.
21 Hilfsbremse Z2	Aktivierung der Differenzialsperre
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV70-BJUV
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	854
28 Leistung kW	16.1
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	49.5
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM136233 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	3TNV70-BJUV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Schild; auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2552
40 Länge bis	2875
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1560
42 Höhe von	1075
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	480
43 Überhang hinten bis	626
44 Abstand Achse 1-2 von	1766
44 Abstand Achse 1-2 bis	2007
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1300
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1240
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	745
52 Leergewicht bis	900
53 Garantiegewicht von	1385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	580
54 Achsgarantie h von	805
54 Achsgarantie h bis	935
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	590
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	590
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	59
69 Reifen Felgen	v= 25x10.00-12, 25x9.00-12, 185/75R16C
70 Reifen Felgen	h= 25x11.00-12, 27/1050-15
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 283-315mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) bei gewerblicher Zulassung: VTS Art. 134/1 (Nutzlast) beachten
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine øe12!0029
Bemerkungen Z5	36) Ausrüstung: Geschwindigkeitsmesser erforderlich; wird vom TG-Inhaber montiert
Bemerkungen Z7	72) Motorleistung < 19 kW; keine Abgasegenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich