



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA289
Typengenehmigung erteilt	20100211
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20130924
Erweiterung TG Positionen	'09/40/54/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5065E
05 Typ; Variante/Version	P; BB34, EB34 4WD
06 Vorziffer	1PY5065..... / PY5065.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0390
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Achsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	25,56



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse im Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029HPY33
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	48
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	235
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO090523
34 Motorkennzeichen	3029HPY33
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3605
40 Länge bis	4432
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2024
42 Höhe von	2424
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1367
47 Spur Achse 1 bis	2082
48 Spur Achse 2 von	1417
48 Spur Achse 2 bis	1821
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2800
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	5100
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R20, 280/85R20, 12.4R20, 320/85R20, 12.4R24, 320/85R24, 11.2-20, 12.4-20, 12.4-24
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28, 340/85R28, 14.9R28, 380/85R28, 16.9R30, 420/85R30, 13.6-28, 14.9-28, 16.9-30
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-725 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	09) e1*2003/37*0390*00 bis -/*03 / ab e1*2003/37*0390*04
Bemerkungen Z3	40) 4010-4432 / 3605-4025
Bemerkungen Z4	53) 3500-4200 / 4800-5100
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel øe1!0145
Bemerkungen Z9	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung sind folgende Sicherheitsrahmen/-kabinen lieferbar:
Bemerkungen Z10	MAUSER KS-575, geprüft nach RiLi 2009/75/EG oder LOCHMANN JD3, OECD-Nr. 4/1 279; beide zur
Bemerkungen Z11	teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	72) CH-Rauchmessung; k-Wert auf Herstellerschild ohne Gültigkeit



<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag-Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)