



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA291 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100211 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130924 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/40/53/71 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 5075E |
| 05 Typ; Variante/Version | P; CB34, FB34 4WD |
| 06 Vorziffer | 1PY5075..... / PY5075..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-1137/2008*0390 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn seitlich am Achsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Achsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m3 |
| 18 iA 1 | 25,56 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Pedale der Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Bandbremse im Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 3029HPY34 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2940 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 263.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HO090523 |
| 34 Motorkennzeichen | 3029HPY34 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3605 |
| 40 Länge bis | 4432 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2024 |
| 42 Höhe von | 2424 |
| 42 Höhe bis | 2715 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1000 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1367 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2082 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1417 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1821 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2800 |
| 52 Leergewicht bis | 3300 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5100 |
| 54 Achsgarantie v von | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 8000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2800 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R20, 280/85R20, 12.4R20, 320/85R20, 12.4R24, 320/85R24, 11.2-20, 12.4-20, 12.4-24 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R28, 340/85R28, 14.9R28, 380/85R28, 16.9R30, 420/85R30, 13.6-28, 14.9-28, 16.9-30 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 625-725 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 09) e1*2003/37*0390*00 bis -/*03 / ab e1*2003/37*0390*04 |
| Bemerkungen Z3 | 40) 4010-4432 / 3605-4025 |
| Bemerkungen Z4 | 53) 3500-4200 / 4800-5100 |
| Bemerkungen Z6 | 18) 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z8 | 36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel øe1!0145 |
| Bemerkungen Z9 | in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung sind folgende Sicherheitsrahmen/-kabinen lieferbar: |
| Bemerkungen Z10 | MAUSER KS-575, geprüft nach RiLi 2009/75/EG oder LOCHMANN JD3, OECD-Nr. 4/1 279; beide zur |
| Bemerkungen Z11 | teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z13 | 72) CH-Rauchmessung; k-Wert auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |



Bemerkungen Z20

Eintrag-Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)