



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA293
Typengenehmigung erteilt	20100211
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5080G
05 Typ; Variante/Version	CS4; AB32, AC32, AD32
06 Vorziffer	AT5080.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0102
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Achsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,50
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HAT80
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1520
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO090531 Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	4045HAT80
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3886
40 Länge bis	4319
41 Breite von	1540
41 Breite bis	2265
42 Höhe von	2354
42 Höhe bis	3094
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1088
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2185
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1453
47 Spur Achse 1 bis	1589
48 Spur Achse 2 von	1384
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2715
52 Leergewicht bis	3340
53 Garantiegewicht von	4700
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 98A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8, 420/70R28 133A8, 380/85R28 133A8, 16.9R30 137A8, 12.4R36 124A8, 540/65R28 142A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 650-700 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel (abklappbar) \emptyset e13!0130
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen \emptyset e13!0128
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine \emptyset e13!0127
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen, Wendeschaltung
Bemerkungen Z7	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z15	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)