



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA296 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100211 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110316 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 5080G? |
| 05 Typ; Variante/Version | CN4; AB44, AD44, DB44, DD44 |
| 06 Vorziffer | 1AT5080..... / AT5080..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2006/96*0082 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Achsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Achsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 17,54+16,3 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045HAT80 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1520 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HO090531 Austritt ab/acv/acl |
| 34 Motorkennzeichen | 4045HAT80 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3886 |
| 40 Länge bis | 4319 |
| 41 Breite von | 1060 |
| 41 Breite bis | 1680 |
| 42 Höhe von | 2310 |
| 42 Höhe bis | 2632 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1088 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2093 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1004 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1408 |
| 48 Spur Achse 2 von | 954 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1624 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2575 |
| 52 Leergewicht bis | 3080 |
| 53 Garantiegewicht von | 3035 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4300 |
| 54 Achsgarantie v von | 975 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 11000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5550 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 10.0/75-15.3 106A8, 250/80-16 110A8, 7.50R16 102A8, 7.50R18 104A8, 280/70R18 114A8, 260/70R20 113A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R24 121A8, 380/70R24 125A8, 12.4R28 121A8, 13.6R28 123A8, 420/70R28 133A8, 380/70R28 127A8 |
| 71 Reifen Felgen | Zuordnung siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 04) 5080GF oder 5080GV |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsbügel (abklappbar) øe13!0067 |
| Bemerkungen Z4 | Sicherheitskabine øe13!0094 |
| Bemerkungen Z6 | 18) 3 Gruppen (A-B-C), 2 Stufen (Hi-Lo), Wendeschaltung |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 04) 5080GF / 5080GV |
| Bemerkungen Z13 | 05) AB44, AD44 / DB44, DD44 |
| Bemerkungen Z14 | 18) 17,54 / 16,30 |
| Bemerkungen Z15 | 68) Reifen im Abrollradiusbereich / Reifen im Abrollradiusbereich |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z16 | 550-650 mm nach ETRTO / 525-625 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |