



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA298
Typengenehmigung erteilt	20100211
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	20141010
Erweiterung TG Positionen	'09/11/31/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5100G?
05 Typ; Variante/Version	CN4; CB44, CD44, FB44, FD44
06 Vorziffer	1AT5100..... / AT5100.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0082
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	hinten, an Kabine rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	17,54+16,3
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HAT82
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	374.0
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO090531
34 Motorkennzeichen	4045HAT82
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3886
40 Länge bis	4319
41 Breite von	1060
41 Breite bis	1680
42 Höhe von	2310
42 Höhe bis	2632
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1088
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2093
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1004
47 Spur Achse 1 bis	1408
48 Spur Achse 2 von	954
48 Spur Achse 2 bis	1624



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2575
52 Leergewicht bis	3080
53 Garantiegewicht von	3035
53 Garantiegewicht bis	4300
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	11000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5550
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.0/75-15.3 106A8, 250/80-16 110A8, 7.50R16 102A8, 7.50R18 104A8, 280/70R18 114A8, 260/70R20 113A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R24 121A8, 380/70R24 125A8, 12.4R28 121A8, 13.6R28 123A8, 420/70R28 133A8, 380/70R28 127A8
71 Reifen Felgen	Zuordnung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	04) 5100GF oder 5100GV
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel (abklappbar) øe13!0067
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine øe13!0094
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen (A-B-C), 2 Stufen (Hi-Lo), Wendeschaltung
Bemerkungen Z8	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	04) 5100GF / 5100GV
Bemerkungen Z13	05) CB44, CD44 / FB44, FD44
Bemerkungen Z14	18) 17,54 / 16,30
Bemerkungen Z15	68) Reifen im Abrollradiusbereich / Reifen im Abrollradiusbereich



<b>Bemerkungen Z16</b>	550-650 mm nach ETRTO / 525-625 mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag-Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)