



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA302
Typengenehmigung erteilt	20100211
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100716
Erweiterung TG Positionen	'06/25/31/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5090M
05 Typ; Variante/Version	M; FD44
06 Vorziffer	1L05090..... / L05090.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0004
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; optional Parkbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL286A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	368.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO070855 Austritt acl/acr/arh
34 Motorkennzeichen	4045HL286
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3963
40 Länge bis	4385
41 Breite von	1752
41 Breite bis	2490
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	2760
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	1912



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3700
52 Leergewicht bis	4600
53 Garantiegewicht von	5460
53 Garantiegewicht bis	6100
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/85R24 115A8, 11.2R24 114A8, 320/70R24 116A8, 12.4R24 119A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 380/85R30 135A8, 16.9R30 137A8, 480/70R30 141A8, 16.9R34 139A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. \varnothing e1!0137, \varnothing e1!0139, \varnothing e1!0149
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 4 Gruppen; ww. zusätzliche Splittgruppe (Hi-Lo), ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z12	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich