



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA310
Typengenehmigung erteilt	20100419
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110315
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6230
05 Typ; Variante/Version	M1; LD44
06 Vorziffer	1L06230..... / L06230.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0321
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	31,5-41,50
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	27,96
18 Zuordnung 2	c
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	31,5-41,50
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL482
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	2300



29 Md. max Nm	421.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. HO051009, HO010202
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acl/acr/aru
34 Motorkennzeichen	4045HL482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4260
40 Länge bis	4700
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2640
42 Höhe bis	2825
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	2261
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4600
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3700
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	34000
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	8000



59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8, 340/85R24 125A8, 12.4R28 121A8, 420/70R28 133A8, 340/85R28 127A8, 14.9R28 128A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8, 420/85R34 142A8, 14.9R38 133A8, 520/70R38 150A8, 600/65R38 147A8, 18.4R38 146A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. ϕ e1!0130, ϕ e1!0131, ϕ e1!0140, ϕ e1!0141
Bemerkungen Z3	18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); stufenlos (AutoPower)



Bemerkungen Z5	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich