



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA324
Typengenehmigung erteilt	20100805
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5095M
05 Typ; Variante/Version	LV5M; BB44, BD44
06 Vorziffer	1LV5095..... / LV5095.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0389
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,29



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; optional Parkbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HLV55
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	71.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	369.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HO090447 Austritt acl/acr/arh
34 Motorkennzeichen	4045HLV55
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3915
40 Länge bis	4352
41 Breite von	1875
41 Breite bis	2165
42 Höhe von	2529
42 Höhe bis	2706
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1057
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2178
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1342
47 Spur Achse 1 bis	2071
48 Spur Achse 2 von	1342
48 Spur Achse 2 bis	2071
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3440
52 Leergewicht bis	3775
53 Garantiegewicht von	5460
53 Garantiegewicht bis	5850
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3750
54 Achsgarantie h bis	4680
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 122A8, 340/85R24 125A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 143A8, 420/85R34 142A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m4 mit 4 Gruppen; ww. zusätzliche Splittgruppe (Hi-Lo), ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsbügel: e11*79/622*2064
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine: e11*79/622*2063
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich