



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA325 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110513 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 20170501 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | Gator XUV 855D |
| 05 Typ; Variante/Version | GATOR 4x2; FB44/-, FD44/- |
| 06 Vorziffer | 1M0855D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2014/44*0011 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen zwischen den Achsen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen unter rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | sm |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 25,54 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben, auf Antriebswelle der |
| 21 Hilfsbremse Z2 | HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV70-AJUV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 854 |
| 28 Leistung kW | 16.5 |
| 28 Leistung n | 3400 |
| 29 Md. max Nm | 48.5 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. AM140802, AM144709, AM146841, AM147917 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV70-AJUV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber, oben auf Motorabdeckung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3124 |
| 40 Länge bis | 3232 |
| 41 Breite von | 1450 |
| 41 Breite bis | 1600 |
| 42 Höhe von | 1953 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 562 |
| 43 Überhang hinten bis | 670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2007 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1149 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1310 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1149 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1310 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 770 |
| 52 Leergewicht bis | 1150 |
| 53 Garantiegewicht von | 1400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 435 |
| 54 Achsgarantie v bis | 650 |
| 54 Achsgarantie h von | 825 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 680 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 680 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 680 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x9.00-12 86A8, 26x9.00-12 83A8, 27x9.00R14 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x11.00-12 92A8, 26x11.00-12 94A8, 27x11.00R14 6PR |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Sicherheitskabine Typ T-520, Genehmigung \emptyset e12!0029 oder Typ T-520/2, Genehmigung \emptyset e12!0058 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsrahmen Typ T-520, Genehmigung \emptyset e12!0029 oder Typ T-520/2, Genehmigung \emptyset e12!0058 |
| Bemerkungen Z3 | Sicherheitsrahmen Typ T-HDXUV, Genehmigung \emptyset e11!3001 |
| Bemerkungen Z5 | 67) 60-68 kg |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |