



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA326
Typengenehmigung erteilt	20110901
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7230R
05 Typ; Variante/Version	MR; CD44      Allrad
06 Vorziffer	1RW7230.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/22*0005
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	ww. hydrostatisch od. elektrisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	33,28
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	27,96
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad; auf HR oder
21 Hilfsbremse Z2	ww. auf VR + HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW??
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	169
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	1305
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/RE543783 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	6090RW??
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5491
40 Länge bis	5848
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3293
42 Höhe bis	3483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1416
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2925
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	2230
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	1879
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9300
52 Leergewicht bis	11600
53 Garantiegewicht von	12600
53 Garantiegewicht bis	14500
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	10500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	35000
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R30 137A8, 600/65R28 147A8, 540/65R30 143A8, 420/85R34 147A8, 480/70R34 155A8, 600/70R30 152A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R42 155A8, 650/85R38 173A8, 520/85R42 157A8, 650/65R42 158A8, 710/70R42 168A8, 620/70R46 162A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-1025mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1263, 4/1275, 4/1278
Bemerkungen Z3	18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); stufenlos (AutoPower)
Bemerkungen Z5	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z7	25/34) ww. 6090RW401 / 6090RW402



<b>Bemerkungen Z9</b>	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
<b>Bemerkungen Z11</b>	68) v = 600/70R30 149A8
<b>Bemerkungen Z12</b>	h = 800/70R38 168A8
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag-Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich