



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA326 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110901 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 7230R |
| 05 Typ; Variante/Version | MR; CD44 Allrad |
| 06 Vorziffer | 1RW7230..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2010/22*0005 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | ww. hydrostatisch od. elektrisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 30,72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 33,28 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | s |
| 18 iA 3 | 27,96 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad; auf HR oder |
| 21 Hilfsbremse Z2 | ww. auf VR + HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6090RW?? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8984 |
| 28 Leistung kW | 169.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |



| | |
|----------------------------|---|
| 29 Md. max Nm | 1305.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/RE543783 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 6090RW?? |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5491 |
| 40 Länge bis | 5848 |
| 41 Breite von | 2039 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3293 |
| 42 Höhe bis | 3483 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1416 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2925 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1524 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2230 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1879 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9300 |
| 52 Leergewicht bis | 11600 |
| 53 Garantiegewicht von | 12600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14500 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 35000 |
| 57 gebremst autom | 35000 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R30 137A8, 600/65R28 147A8, 540/65R30 143A8, 420/85R34 147A8, 480/70R34 155A8, 600/70R30 152A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R42 155A8, 650/85R38 173A8, 520/85R42 157A8, 650/65R42 158A8, 710/70R42 168A8, 620/70R46 162A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 925-1025mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1263, 4/1275, 4/1278 |
| Bemerkungen Z3 | 18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); stufenlos (AutoPower) |
| Bemerkungen Z5 | 20) autom. Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z7 | 25/34) ww. 6090RW401 / 6090RW402 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11 | 68) v = 600/70R30 149A8 |
| Bemerkungen Z12 | h = 800/70R38 168A8 |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |