



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA328
Typengenehmigung erteilt	20110901
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20140708
Erweiterung TG Positionen	'30/25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8360R
05 Typ; Variante/Version	LR; RD44/- Allrad
06 Vorziffer	1RW8360.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0017
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Achsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	ww. hydrostatisch od. elektrisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	a16
18 iA 1	34,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	34,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; zus. mech. Getriebesperre
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW??
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	265
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1723
29 Md. max n	1360



30 Abgasreinigung	1/RE543783 und ww.1/RE549477
34 Motorkennzeichen	6090RW??
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6116
40 Länge bis	6594
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3206
42 Höhe bis	3321
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1450
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3020
44 Abstand Achse 1-2 bis	3050
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	2032
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	13300
53 Garantiegewicht von	12350
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/65R28 147A8; 480/70R34 143A8; 600/70R30 152A8
70 Reifen Felgen	h= 710/70R38 171A8; 650/85R38 173A8; 710/70R42 173A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1231
Bemerkungen Z3	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z5	22) elektro-hydr. Uebertragungseinrichtung
Bemerkungen Z7	25/34) ww. 6090RW410 / 6090RW412 / 6090RW414 / 6090RW416 / 6090RW418 / 6090RW420 / 6090RW422
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: rechtes Seitenfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z13	44) mit gefederter VA: 3020 mm / mit ungefederter VA: 3050 mm



**Bemerkungen Z17**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z18**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich