



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA352
Typengenehmigung erteilt	20140508
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7290R
05 Typ; Variante/Version	MR; TD44 Allrad
06 Vorziffer	1RW7290.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0005
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	30,72
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	34,08
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	m23
18 iA 4	34,07
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elktr.-hydr. (Handhebel), Mehrscheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf HR und ...
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Getriebewelle
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW447
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	8984	
28 Leistung kW	230	
28 Leistung n	2100	
29 Md. max Nm	1305	
29 Md. max n	1600	
30 Abgasreinigung	1/RE543783	
34 Motorkennzeichen	6090RW447	
34 Motorkennzeichen		Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5510	
40 Länge bis	5929	
41 Breite von	2039	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3293	
42 Höhe bis	3483	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1435	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2925	



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	2230
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	1879
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10100
52 Leergewicht bis	12100
53 Garantiegewicht von	12600
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	11000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	35000
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	3000



59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/90R30, 480/70R30, 540/65R30, 600/65R28, 420/85R34, 480/70R34, 540/65R34, 600/70R30
70 Reifen Felgen	h= 520/85R42, 620/70R42, 650/65R42, 650/75R38, 710/70R38, 520/85R46, 620/70R46, 710/70R42,
71 Reifen Felgen	650/85R38, 800/70R38, weitere im Abrollradiusbereich 925-975 mm nach ETRTO; für alle Getriebe zulässig
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1273, 4/1274, 4/1276, 4/1277



Bemerkungen Z3	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z5	21) ... mech.-hydr. (Pedal), Mehrscheiben im Oelbad auf HR und VR
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Fern- / Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg: Front-, Seiten-, Heckscheibe (mit Hammer)
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	18) m4 /30,72/a AutoQuad Plus / m4a/30,72/b CommandQuad Plus / s/34,08/c IVT
Bemerkungen Z13	68) Abrollradius 925-975 mm / Abrollradius 925-975 mm / Abrollradius 925-975 mm
Bemerkungen Z15	18) m23/34,07/d PowerShift 40
Bemerkungen Z16	68) v= 540/75R34, 620/75R30
Bemerkungen Z17	h= 710/75R42, Abrollradius 925-1025 mm
Bemerkungen Z22	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich