



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA353
Typengenehmigung erteilt	20140508
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20141128
Erweiterung TG Positionen	'07/71/400
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8370R
05 Typ; Variante/Version	LR; LD44 Allrad
06 Vorziffer	1RW8370.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0017
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Achsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	a16
18 iA 1	34,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	34,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Getriebewelle
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW422
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	298.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1683.0
29 Md. max n	1600



30 Abgasreinigung	1/RE543776	
34 Motorkennzeichen	6090RW422	
34 Motorkennzeichen		Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	6116	
40 Länge bis	6594	
41 Breite von	2039	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3206	
42 Höhe bis	3321	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1450	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3020	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3050	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	2032
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	13300
53 Garantiegewicht von	12350
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/65R28; 480/70R34; 600/70R30; 620/75R30
70 Reifen Felgen	h= 710/70R38; 650/85R38; 710/70R42; 800/70R38
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-1025mm nach ETRTO; siehe Einschränkung in Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1231, 4/1507, 4/1506, 4/1504, 4/1505
Bemerkungen Z3	18/68) a16/34,07/a: 975-1025mm nur mit Drehzahlbegrenzung
Bemerkungen Z5	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z7	22) elektro-hydr. Uebertragungseinrichtung
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: Front-, Seiten-, Heckscheibe (mit Hammer)



Bemerkungen Z13	44) mit gefederter VA: 3020 mm / mit ungefederter VA: 3050 mm
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3.75m gemäß EG-Gesamtgenehmigungsnummer
Bemerkungen Z24	e1*2003/37-2010/62*0017*