



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4JA354  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140516  |
| gültig für Importdatum bis | 20171231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2  |
| 04 Marke                   | JOHN DEERE  |
| 04 Typ                     | XUV 855D S4                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | GATOR 4x2; IB44                                   |
| 06 Vorziffer               | 1M0855D.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2010/62*0011                           |
| 10 EFKO-Code               | 5546  |
| 10 Hersteller              | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Rahmen bei Motor              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen unter rechtem Sitz     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                             |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | h2                                     |
| 18 iA 1                               | 25,54                                  |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-A1/A2, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Mehrscheiben,                   |
| 23 Dauerbremse                        | auf Antriebswelle der HR               |
| 25 Motor Marke                        | YANMAR                                 |
| 25 Motor Typ                          | 3TNV70-AJUV                            |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |
| 27 Hubraum                            | 854                                    |
| 28 Leistung kW                        | 16.5                                   |
| 28 Leistung n                         | 3400                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 48.5                                   |
| 29 Md. max n                          | 2600                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AM140802, AM144709                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 3TNV70-AJUV                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Kleber, oben auf Motorabdeckung        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4050         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1450         |
| 41 Breite bis              | 1600         |
| 42 Höhe von                | 1953         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 590          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2905         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1149         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1310         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1149         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1310         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 980  |
| 52 Leergewicht bis            | 1325 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 650  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 680  |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 680  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 680  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 60   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 25x 9.00-12 4PR, 26x 9.00-12 4PR, 27x 9.00R14 6PR                           |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 25x11.00-12 4PR, 26x11.00-12 4PR, 27x11.00R14 6PR                           |
| Bemerkungen Z1                      | 07/36) Sicherheitsrahmen Typ: John Deere T-HDXUV S4 Genehmigung (SV1 e11 3002) |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z15                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube               |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                       |