



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA359
Typengenehmigung erteilt	20140619
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5090G
05 Typ; Variante/Version	AT01; BD44, DD44
06 Vorziffer	1AT5090.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2013/62*0315
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kabine unter Heckfenster
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,08



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413T*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	366.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/FPT 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL413T*A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3647
40 Länge bis	3972
41 Breite von	1540
41 Breite bis	2265
42 Höhe von	2449
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	911
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2156
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1342
47 Spur Achse 1 bis	1904
48 Spur Achse 2 von	1337
48 Spur Achse 2 bis	1915
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2940
52 Leergewicht bis	3540
53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3160
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R20 111A8, 320/70R20 113A8, 360/70R20 129A8, 11.2R24 114A8, 12.4R24 119A8, 420/65R20 125A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8, 420/70R28 133A8, 380/85R30 135A8, 12.4R36 124A8, 13.6R36 127A8, 540/65R30 143A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 650-725 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine CABSR2 OECD 4/1 450
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen CADSR2 OECD 4/1 451
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen (A-B-C), 2 Stufen (Hi-Lo), Wendeschaltung
Bemerkungen Z7	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z15	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)