



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA371
Typengenehmigung erteilt	20150115
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20150916
Erweiterung TG Positionen	'25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7310R
05 Typ; Variante/Version	RW01; BD44 Allrad
06 Vorziffer	1RW7310.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0534
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch a.w. elektrisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	30,72
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	34,08
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	m23
18 iA 4	34,07
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR oder ww. auf VR + HR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elctr.-hydr. (Handhebel), Mehrscheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf HR und ...
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Getriebewelle
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW4??
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI



26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1390.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/RE561168
34 Motorkennzeichen	6090RW4??
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5528
40 Länge bis	5966
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3293
42 Höhe bis	3483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1453
43 Überhang hinten bis	1472



44 Abstand Achse 1-2 von	2925
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	2230
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	1879
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10100
52 Leergewicht bis	12100
53 Garantiegewicht von	12600
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	11000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	35000
58 ungebremst mech	3000



58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/90R30, 480/70R30, 540/65R30, 600/65R28, 420/85R34, 480/70R34, 540/65R34, 600/70R30, 620/75R30
70 Reifen Felgen	h= 520/85R42, 620/70R42, 650/65R42, 650/75R38, 710/70R38, 520/85R46, 620/70R46, 710/70R42, 710/75R42
71 Reifen Felgen	650/85R38, 800/70R38, weitere im Abrollradiusbereich 925-1025 mm nach ETRTO; für alle Getriebe zulässig



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1273, 4/1274, 4/1276, 4/1277
<b>Bemerkungen Z3</b>	20) autom. Allradzuschaltung
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) ... mech.-hydr. (Pedal), Mehrscheiben im Oelbad auf HR und VR
<b>Bemerkungen Z7</b>	25/34) Motor-Nr. ww. 6090RW430 / 6090RW431 / 6090RW462 / 6090RW463
<b>Bemerkungen Z9</b>	36) aW. separate umschaltbare Fern- / Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
<b>Bemerkungen Z11</b>	38) Notausstieg: Front-, Seiten-, Heckscheibe (mit Hammer)
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag-Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich