



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA372
Typengenehmigung erteilt	20150423
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6105M
05 Typ; Variante/Version	L003; AB44/-, AD44/- Allrad
06 Vorziffer	1L06105.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2013/15*0490
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch; a.W. elektrisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,69-31,5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	27,69-37,5
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL497B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	474.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/RE545011
34 Motorkennzeichen	4045HL497



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4458
40 Länge bis	4874
41 Breite von	1967
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2519
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1125
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1322
47 Spur Achse 1 bis	2022



48 Spur Achse 2 von	1416
48 Spur Achse 2 bis	1918
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	6400
53 Garantiegewicht von	8200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine : Typ CG 701 OECD 4/1 361
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ RG 701 OECD 4/1 390
Bemerkungen Z4	18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); stufenlos (AutoPower); Kriechgang
Bemerkungen Z5	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	18) m4 (PQ4H) iA=27,69 / m4 (PQ4H) iA=31,50 / m6 (PQ6L) iA=33,23 / m6 (PQ6L) iA=37,48
Bemerkungen Z9	68) Radiusbereich 700-800mm / 825-825 / 700-725 / 750-775 / 800-825
Bemerkungen Z10	h=540/65R34 v=440/65R24 / h=18.4R38 v=420/70R28 / h=16.9R30 v=12.4R24 / h=460/85R38 v=16.9R24
Bemerkungen Z11	480/70R34 380/70R24 / 480/80R38 400/80R28 / 420/85R30 320/85R24 / 600/65R38 540/65R24



Bemerkungen Z12	380/80R38 320/80R38 / 300/95R46 270/95R32 / 18.4R30 13.6R24 / 520/70R38 480/70R24
Bemerkungen Z14	18) m6 (PQ6H) iA=31,50 / m6 (PQ6H) iA=27,69
Bemerkungen Z15	68) Radiusbereich 800-825mm / 700-725 / 750-775
Bemerkungen Z16	h=600/65R38 v=540/65R24 / h=16.9R30 v=12.4R24
Bemerkungen Z17	520/70R38 420/70R28 / 480/70R34 380/70R24
Bemerkungen Z20	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)