



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA387
Typengenehmigung erteilt	20160216
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8370R
05 Typ; Variante/Version	LR; XD44/- Allrad
06 Vorziffer	1L08370R.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0017
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch, a.W. elektrisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	a16
18 iA 1	21,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a23
18 iA 2	28,77
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	28,36
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW471 oder 6090RW473
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	272
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1663



29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/RE543776 / DZ100688
34 Motorkennzeichen	6090RW471/-473
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6184
40 Länge bis	6678
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2720
42 Höhe bis	3390
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1491
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	3080
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	2032
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	13300
53 Garantiegewicht von	12350
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	37000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/70R30 156A8, 620/75R30 156A8, 600/65R34 156A8, 640/75R34 156A8
70 Reifen Felgen	h= 650/85R38 169A8, 710/70R42 169A8, 710/70R42 169A8, 710/75R42 169A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 975-1025 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine gefedert Typ CG072 OECD 4/1 507
Bemerkungen Z2	Typ CG076 OECD 4/1 506
Bemerkungen Z3	Typ CG104 OECD 4/1 504
Bemerkungen Z4	Typ CG105 OECD 4/1 505
Bemerkungen Z6	18) ww. lastschaltbar 16 oder 23, stufenlos (AutoPower)



Bemerkungen Z9	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z11	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich