



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA390
Typengenehmigung erteilt	20160216
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170413
Erweiterung TG Positionen	'05/25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6130M
05 Typ; Variante/Version	L006; DB44/-, DD44/-, LB44/-, LD44/-
06 Vorziffer	1L06130M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0591
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch; a.W. elektrisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,69-31,5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	27,69-37,5
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL50??
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	587.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/RE568191 / RE568192 / DZ100737
34 Motorkennzeichen	4045HL50??



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4575
40 Länge bis	4990
41 Breite von	1967
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2519
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1426
47 Spur Achse 1 bis	2134



48 Spur Achse 2 von	1416
48 Spur Achse 2 bis	1918
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	6100
53 Garantiegewicht von	5860
53 Garantiegewicht bis	9150
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	4380
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	7070
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.5/80-18 / 280/85R24 / 320/85R24 / 12.4R24 / 440/65R24 / 420/70R24 / 16.9R38 / 380/85R30
70 Reifen Felgen	h= 420/85R24 / 460/85R26 / 420/85R30 / 460/85R30 / 540/65R34 / 520/70R34 / 13.6R28 / 380/90R46
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine ungefedert Typ CG711 OECD 4/1 606
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine gefedert Typ CG712 OECD 4/1 607
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen Typ RG704 OECD 4/1 630
Bemerkungen Z5	18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); Kriechgang
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	25/34) ww. 4045HL500C, 4045HL503F
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	18) m4 (PQ4H) iA=27,69 / m4 (PQ4H) iA=31,50 / m6 (PQ6L) iA=31,50 / m6 (PQ6L) iA=33,23



Bemerkungen Z12	68) Radiusbereich 625-800mm / 825 / 625 / 700-725
Bemerkungen Z14	18) m6 (PQ6L) iA=37,48 / m6 (PQ6H) iA=31,50 / m6 (PQ6H) iA=27,69
Bemerkungen Z15	68) Radiusbereich 750-825 / 800-825 / 625-775
Bemerkungen Z17	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)