



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA391
Typengenehmigung erteilt	20160216
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170413
Erweiterung TG Positionen	'05/25/30/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6145M
05 Typ; Variante/Version	L006; FB44/-, FD44/-, NB44/-, ND44/-
06 Vorziffer	1L06145M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0591
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch, a.W. elektrisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,51-41.5
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL50??
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	655.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	sehen Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4045HL50??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4902
40 Länge bis	5328
41 Breite von	1967
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2609
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2765
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1548
47 Spur Achse 1 bis	2330
48 Spur Achse 2 von	1396
48 Spur Achse 2 bis	2036
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	8050
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	4780
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	7270
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 / 400/80R24 / 440/80R24 / 540/65R30
70 Reifen Felgen	h= 540/70R34 / 480/80R34 / 480/80R38 / 650/65R42
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine ungefedert Typ CG715 OECD 4/1 608
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine gefedert Typ CG716 OECD 4/1 609
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen Typ RG705 OECD 4/1 631
Bemerkungen Z5	18) ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); stufenlos (AutoPower); Kriechgang
Bemerkungen Z7	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	25/34) ww. 4045HL501B; 4045HL504C
Bemerkungen Z11	30) ww. 1/RE5570013 / RE570014 / DZ100738 oder 1/DZ104804 / DZ104806
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	18) m6 (PQ6H) iA=31.50 / m6 (PQ6L) iA=41.54
Bemerkungen Z15	/ m6 (PQ6H) iA=33,09
Bemerkungen Z16	68) Radiusbereich 800-825 / 875-925
Bemerkungen Z18	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



Bemerkungen Z20	53) bei Sicherheitsrahmen 8050-9650
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)