



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA397 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160823 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6105RC |
| 05 Typ; Variante/Version | L004; HD44 |
| 06 Vorziffer | 1L06105..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2014/44*0511 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 33,2-37,5 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m4a |
| 18 iA 2 | 33,2-37,5 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | m6 |
| 18 iA 3 | 33,2-37,5 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen der HR oder ww. auf VR+HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband im Oelbad; auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045HL502 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 481 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AL214428 / RE572406 + 1/AL222661 / DZ102316 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AL220955 |
| 34 Motorkennzeichen | 4045HL502 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4305 |
| 40 Länge bis | 5027 |
| 41 Breite von | 1984 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2630 |
| 42 Höhe bis | 2975 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1152 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1382 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2022 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1416 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1918 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5000 |
| 52 Leergewicht bis | 6400 |
| 53 Garantiegewicht von | 8350 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3880 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 35000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/85R28, 540/65R24, 440/65R24, 480/65R24 |
| 70 Reifen Felgen | h= 340/85R38, 600/65R38, 540/65R34, 540/65R38 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 700-825mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine ww. Typ CG720, OECD 4/1 659 |
| Bemerkungen Z2 | CG722, OECD 4/1 660 |
| Bemerkungen Z4 | 18) ww. 4 oder 6 Gruppen, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z5 | ww. lastschaltbar (PowerQuadPlus); autom. Gangwahl (AutoQuadPlus); Autom. Gangwahl (CommandQuadEco) |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z7 | 20) autom. Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |