



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA409	
Typengenehmigung erteilt	20170630	
gültig für Importdatum bis	20171231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	TRAKTOR	
02 Fahrzeugsart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	T2	
04 Marke	JOHN DEERE	
04 Typ	2036R	
05 Typ; Variante/Version	LV03; DB34, DD34	4WD
06 Vorziffer	1LV2036R.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0508	
10 EFKO-Code	5546	
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA	
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch	
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar	
18 Getriebe 1	h2m	
18 iA 1	17,19	
18 Zuordnung 1	a	



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84T-BXJT4 (3JTMF)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	27.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	120
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LVA21057
34 Motorkennzeichen	3TNV84T-BXJT4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2876
40 Länge bis	3052
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1520
42 Höhe von	2107
42 Höhe bis	2374
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	641
43 Überhang hinten bis	692
44 Abstand Achse 1-2 von	1723
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1019
47 Spur Achse 1 bis	1277
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1171
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1230
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x8.50-14 6PR, 200/60R15, 185/85D12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 14-17.5 6PR, 300/70R20, 320/85D16 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 417-450 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel John Deere RG073 OECD 7/S/0 416
Bemerkungen Z2	oder Sicherheitskabine Mauser KS-475 OECD 7/S/0 422
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)