



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

JOHN DEERE 6145M

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA425

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA425 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171023 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 10 EFKO-Code | 5546 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6145M |
| 05 Typ; Variante/Version | E03; B4?BADCA?AM?0 |
| 06 Vorziffer | 1L06145M..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00023 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045HL504(C) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 106.7 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 655 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | KP 1/DZ104804 und K 1/DZ104806 |
| 34 Motorkennzeichen | 4045HL504(C) |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 37,48-37,6 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6 |
| 18 iA 2 | 31,50-41,5 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | der Einzelradbremse verriegelbar... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.-hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4731 |
| 40 Länge bis | 5289 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2853 |
| 42 Höhe bis | 3181 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 1222 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2765 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1576 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2340 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1396 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2036 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 5600 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 7400 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 10000 |
|------------------------|-------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 4780 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 7270 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|-------|
| 57 gebremst mech | 34500 |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|------|
| 58 ungebremst mech | 3500 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|-------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
|---------------------------|-------|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|-------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 40000 |
|--------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 480/70R28 140D

70 Reifen Felgen h= 520/85R38 155A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollradiusbereich 800-925 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07/36) Sicherheitskabine ungefedert ww. Typ CG715 OECD 4/1 608, CG724 OECD 4/1 686

Bemerkungen Z2 Sicherheitskabine gefedert ww. Typ CG716 OECD 4/1 609, CG726 OECD 4/1 694

Bemerkungen Z4 20) ...autom. Allradzuschaltung

Bemerkungen Z6 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4JA425

Marke JOHN DEERE

Typ 6145M

Leergewicht_von 5600

Leergewicht_bis 7400

Garantiegewicht_von 10000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 40000

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '37.48-37.6

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke JOHN DEERE



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Motortyp | 4045HL504(C) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 4525 |
| Leistung | 106.7 |
| Leistung_bei_n_min | 2100 |
| Drehmoment | 655 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | ANAD |
| Emissionscode | F04 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0.01 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0.12 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.003 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0.02 |
| ZT-THC | 0.02 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0.2 |
| ZT-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM | 0.002 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20171023 |
| GeräuschCode | GKAB |
| Fahrgeräusch | 80 |
| Standgeräusch | 77 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2250 |