



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA440
Typengenehmigung erteilt	20171030
gültig für Importdatum bis	20190131
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	Gator XUV 590i
05 Typ; Variante/Version	GATOR 4x2; -/AH63 60 km/h
06 Vorziffer	1M0590.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, zwischen Achsen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, zwischen Achsen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	6,67
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf Kardanwelle der HR
25 Motor Marke	CHERY
25 Motor Typ	?JDXX586AAA
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	586
28 Leistung kW	24
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	45
29 Md. max n	2800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM142943
34 Motorkennzeichen	SQRB2G.....
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Motorabdeckung vorne
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3024
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1878
42 Höhe bis	1890
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	617
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1169
47 Spur Achse 1 bis	1230
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1176
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	700
52 Leergewicht bis	820



53 Garantiegewicht von	1070
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	544
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	692
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	680
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	v= 25x 8.00-12 4PR, 26x 8.00R12 6PR, 26x 8.00R14 6PR
70 Reifen Felgen	h= 25x10.00-12 4PR, 26x10.00R12 6PR, 26x10.00R14 6PR
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine John Deere, Typ T-560, Genehmigung [e11]3064
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h durch Anschlagbuchse bei Motor-Variatorscheibe
Bemerkungen Z5	72) Keine Abgasmessung erforderlich, Fremdzündung
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich