



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA441
Typengenehmigung erteilt	20171025
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20190122
Erweiterung TG Positionen	'05/07/21/22/28/40/54/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5090R
05 Typ; Variante/Version	E01; A4AAADCA2AN?0/-
06 Vorziffer	1LV5090.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00020
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elekt.-hydr., Scheiben im Oelbad, Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	mech. Getriebesperre auf HA
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HLV74
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	66.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	393.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4045HLV74
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3930
40 Länge bis	4590
41 Breite von	1880
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	2855
42 Höhe bis	2955
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1148
47 Spur Achse 1 bis	1997
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	2055



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	5500
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125D, 440/65R24 128D, 480/65R24 133D, 340/85R28 (13.6R28) 124A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143D, 540/65R34 147D, 600/65R34 151D, 420/85R38 (16.9R38) 144A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m4 mit 4 Gruppen; ww. zusätzliche Splittgruppe (Hi-Lo), ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z3	30) K: 1/RE555490 P: 1/ww. RE545852 oder RE567689
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) E01; A4AAADCA2ANA0 / E01; A4AAADCA2ANB0
Bemerkungen Z7	36) Sicherheitskabine: CG125 OECD 7/S/0 402 / Sicherheitskabine: CG126 OECD 7/S/0 403
Bemerkungen Z8	66) gebr. 40000; ungebr. 9893 / gebr. 40000; ungebr. 9893
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich