



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA445 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171130 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 20190122 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/22/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 5075M |
| 05 Typ; Variante/Version | E01; B4ABA?CA2AP?0 |
| 06 Vorziffer | 1LV5075..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00020 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 30,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | mech. Getriebesperre auf HA |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 3029HPY?? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2940 |
| 28 Leistung kW | 55 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 304 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/DZ105199 |
| 34 Motorkennzeichen | 3029HPY?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3775 |
| 40 Länge bis | 4515 |
| 41 Breite von | 1715 |
| 41 Breite bis | 2395 |
| 42 Höhe von | 2547 |
| 42 Höhe bis | 2870 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 725 |
| 43 Überhang hinten bis | 975 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1148 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1997 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1148 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2055 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3650 |
| 52 Leergewicht bis | 4900 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 340/85R28 (13.6R28) 127A8, 440/65R24 128D. 380/70R24 125D, 480/65R24 133D |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R38 (16.9R38) 144A8. 540/65R34 145D, 480/70R34 143D, 600/65R34 151D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 675-800 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18) m4 mit 4 Gruppen; ww. zusätzliche Splittgruppe (Hi-Lo), ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante B4ABADCA2AP?0 / B4ABAECA2AP?0 |
| Bemerkungen Z4 | 25/34) Motorkennzeichen 3029HPY80 / 3029HPY81 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) E01; B4ABA?CA2APC0 / E01; B4ABA?CF2APD0 |
| Bemerkungen Z9 | 36) Sicherheitskabine Typ: CG094 OECD 7/S/0 415 / Sicherheitsbügel Typ: RG049 OECD 7/S/0 417 |
| Bemerkungen Z10 | 41) 1715-2395 / 1880-2395 |
| Bemerkungen Z11 | 42) 2554-2870 / 2547-2672 |
| Bemerkungen Z12 | 52) 4000-4900 / 3650-4450 |
| Bemerkungen Z13 | 66) ungebr. 10543 / ungebr. 10543 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)
