



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA447
Typengenehmigung erteilt	20171130
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20190122
Erweiterung TG Positionen	'05/22/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5075E
05 Typ; Variante/Version	E01; C1ACAACA2A???
06 Vorziffer	1PY5075.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00020
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Achsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3



18 iA 1	25,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	25,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen HR, autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	mech. Getriebesperre auf HA
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029HPY85
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	304.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww. DZ105199, DZ107605
34 Motorkennzeichen	3029HPY85



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3560
40 Länge bis	0
41 Breite von	1790
41 Breite bis	2250
42 Höhe von	2385
42 Höhe bis	2775
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1140
47 Spur Achse 1 bis	1932



48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	1812
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	5100
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/85R20 (11.2R20) 112A8
70 Reifen Felgen	h= 340/85R28 (13.6R28) 127A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-725 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) E01; C1ACAACA2A?E0 / E01; C1ACAACA2A?F0
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsbügel Typ: RG071 e11 00217 U5S / Sicherheitskabine Typ: CG116 e11 00218 U5S
Bemerkungen Z4	41) 1790-2100 / 1835-2250
Bemerkungen Z5	42) 2410-2775 / 2385-2650
Bemerkungen Z6	47) 1140-1932 / 1140-1782
Bemerkungen Z7	48) 1148-1812 / 1148-1662
Bemerkungen Z8	52) 2600-3200 / 2800-3300
Bemerkungen Z11	Zuordnung



Bemerkungen Z12	05) E01; C1ACAACA2AU?0	/ E01; C1ACAACA2AY?0
Bemerkungen Z13	53) 5100	/ 3500
Bemerkungen Z14	54) v= 2400, h= 3200	/ v= 1500, h= 2800
Bemerkungen Z15	66) ungebr. 6247	/ ungebr. 6247
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich	
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)	