



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA453 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171114 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6155R |
| 05 Typ; Variante/Version | E03; A6DABFCA?BE?0 |
| 06 Vorziffer | 1L06155R..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00023 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 31,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5a |
| 18 iA 2 | 31,36 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | s |
| 18 iA 3 | 26,58 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | der Einzelradbremse verriegelbar... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.-hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre, auf HR |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068HL505 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6788 |
| 28 Leistung kW | 113.9 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 724 |



| | |
|----------------------------|--|
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 6068HL505 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4802 |
| 40 Länge bis | 5512 |
| 41 Breite von | 2058 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2978 |
| 42 Höhe bis | 3216 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 875 |
| 43 Überhang hinten bis | 1285 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2765 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2340 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2036 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6400 |
| 52 Leergewicht bis | 8800 |
| 53 Garantiegewicht von | 11750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 37000 |
| 57 gebremst autom | 37000 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 44000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/85R30 140A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/85R38 155A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 875-925 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Sicherheitskabine gefedert ww. Typ CG610 OECD 4/1 559, CG618 OECD4/1 629, CG625 OECD 4/1 673 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine ungefedert ww. Typ CG609 OECD 4/1 558, CG617 OECD4/1 628, CG624 OECD 4/1 672 |
| Bemerkungen Z4 | 20) ...autom. Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z6 | 30) KP 1/ww. DZ104804, DZ109094 und K 1/DZ104806 |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich