



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA461
Typengenehmigung erteilt	20171130
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20190122
Erweiterung TG Positionen	'05/22/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5050E
05 Typ; Variante/Version	E01; C4ACADCA2A??0
06 Vorziffer	1PY5050.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00020
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Achsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3



18 iA 1	25,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	25,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen HR, autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	mech. Getriebesperre auf HA
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029TPY61
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	36.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	188.5
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SJ22543



34 Motorkennzeichen	3029TPY61	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3560	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1790	
41 Breite bis	2250	
42 Höhe von	2385	
42 Höhe bis	2775	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	990	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2050	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1140	



47 Spur Achse 1 bis	1932
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	1812
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	5100
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/85R20 (11.2R20) 112A8
70 Reifen Felgen	h= 340/85R28 (13.6R28) 127A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-725 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) E01; C4ACADCA2A?E0 / E01; C4ACADCA2A?F0
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsbügel Typ: RG071 e11 00217 U5S / Sicherheitskabine Typ: CG116 e11 00218 U5S
Bemerkungen Z4	41) 1790-2100 / 1835-2250
Bemerkungen Z5	42) 2410-2775 / 2385-2650
Bemerkungen Z6	47) 1140-1932 / 1140-1782
Bemerkungen Z7	48) 1148-1812 / 1148-1662
Bemerkungen Z8	52) 2600-3200 / 2800-3300



Bemerkungen Z11	Zuordnung	
Bemerkungen Z12	05) E01; C4ACADCA2AU?0	/ E01; C4ACADCA2AY?0
Bemerkungen Z13	53) 5100	/ 3500
Bemerkungen Z14	54) v= 2400, h= 3200	/ v= 1500, h= 2800
Bemerkungen Z15	66) ungebr. 6247	/ ungebr. 6247
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich	
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)	