



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA462
Typengenehmigung erteilt	20171213
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8370R
05 Typ; Variante/Version	E05; A6DB?ACA3AF?0/J4A???F1A?2AAA?
06 Vorziffer	1RW8370.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00050
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	a16
18 iA 1	21,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	28,36
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a23
18 iA 3	28,77
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VR und HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Getriebewelle
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RW49?
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	294.2
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	1806
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/DZ101513 und 1/DZ101512
34 Motorkennzeichen	6090RW49?
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6095
40 Länge bis	6820
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	3677
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	1496
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	2032
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	13300
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/65R34 156A8; 620/75R30 156A8; 650/60R34 156A8;
70 Reifen Felgen	h= 650/85R38 169A8; 710/70R42 169A8; 710/75R42 169A8;
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 975-1025mm nach ETRTO; siehe Einschränkung in Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1504, 4/1505, 4/1506, 4/1507
Bemerkungen Z3	25/34) ww. 6090RW494 / 6090RW495 / 6090RW497
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z7	67) Stützlast/Faktor Anh.-Vorr. 4000 kg



**Bemerkungen Z21**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z22**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

**Bemerkungen Z23**

400 - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3.31m  
gemäss EG-Gesamtgenehmigungsnummer