



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA465 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180523 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200204 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2b |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | Gator XUV 590M |
| 05 Typ; Variante/Version | E07; B5DBABCA3B??? |
| 06 Vorziffer | 1M0590..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00081 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen zwischen den Achsen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 6,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-X, Scheiben, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe auf Kardanwelle A2 |
| 25 Motor Marke | DEERE&COMPANY |
| 25 Motor Typ | ww. 586AAA oder SQRB? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 586 |
| 28 Leistung kW | 22.9 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 48 |
| 29 Md. max n | 2600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. AM142943 oder AUC11855 |
| 34 Motorkennzeichen | 586AAA oder SQRB? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | Kleber auf Motorabdeckung vorne |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Schaumstoff unter Sitzen und vorne in |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Motorraum |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'a.W. 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2909 |
| 40 Länge bis | 3069 |
| 41 Breite von | 1400 |
| 41 Breite bis | 1500 |
| 42 Höhe von | 1883 |
| 42 Höhe bis | 1928 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 553 |
| 43 Überhang hinten bis | 619 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1149 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1226 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1145 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1163 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 720 |
| 52 Leergewicht bis | 835 |
| 53 Garantiegewicht von | 1070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1115 |
| 54 Achsgarantie v von | 545 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 545 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x8.00-12 4PR 68D, 26x8.00R14 69D |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10.00-12 4PR 84D, 26x10.00R14 85D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 303-318mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) E7; B5DBABCA3BLB1 / E7; B5DBABCA3BLB3 / E7; B5DBABCA3BLF1 |
| Bemerkungen Z3 | 07/36) Sicherheitsbügel 00209 U5S / Sicherheitsbügel 00210 U5S / Sicherheitsbügel 00278 U5S |
| Bemerkungen Z4 | ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen |
| Bemerkungen Z6 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 59) 545-680 gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z10 | 66) 1572-1795 gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z12 | 72) Keine Abgasmessung erforderlich, Fremdzündung |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

400 - AWD mitführen
